

デジタル防水台はかり

IWM

国家検定合格品



デジタル防水台はかり



食品工場、水産、農産、畜産現場などの様々な作業現場でお使い頂けるデジタル防水台はかりです。清掃し易く、清潔な計量環境を実現します。

Cleanliness (清潔感)

汚れが溜まりにくく、
清掃性のよい防水構造

Usability (使い勝手)

視認性の良いバックライト付き
大型液晶ディスプレイ

Scalability (拡張性)

計量・計数作業をサポートする
各種機能とオプション



Cleanliness

オープンプラットフォーム設計

はかり部は、錆・腐食に強いオールステンレス (SUS304) 製。
オープンプラットフォーム構造で効率的な清掃が可能。
水や汚れが溜まりにくく、細菌汚染などを低減。いつもキレイで衛生的にお使い頂けます。



Usability



■ 計数機能

部品の計数作業等にお使い頂けます。

■ 質量チェック機能

質量の上下限値を設定し、選別、箱詰め、検品作業などにお使い頂けます。

■ 通信機能

RS232Cポート×2口標準搭載。パソコンやプリンタとの接続が可能です。

■ 電源

設置場所に合わせて、乾電池・AC電源どちらでも駆動可能です。
(乾電池使用で最大1,300時間稼働)

■ ファンクション割当て機能

2つのファンクションボタンにより使用する操作を割り当て、作業性を向上させます。

Scalability

ジャーナルプリンタ DAP-M

作業実績が印字できます。



ジャーナルプリンタ印字サンプル

質量

連票(置数風袋あり)

2020-01-20 10:00	
1: 10.00kg	
2: N 3.20kg	
PT 0.05kg	

TOTAL	
2: 13.20kg	

単票(置数風袋あり)

2020-01-20 10:00
10.00kg
N 3.20kg
PT 0.05kg

連票(風袋あり)

2020-01-20 10:00	日付・時刻
<1>	プリセットNo.
[H 20.00kg]	上限値
[L 2.99kg]	下限値
[PT 5.00kg]	置数風袋(実風袋:T)
1: N 10.00kg	NET質量
2: N 3.20kg	
<2>	
[H 15.00kg]	
[L 10.00kg]	
[PT 2.00kg]	
3: N 11.30kg	
4: N 10.20kg	

TOTAL	
4: 34.70kg	

57.5mm

計数

2020-01-20 10:00	
1: 100pcs	
2: 200pcs	
3: 300pcs	

TOTAL	
3: 600pcs	

リレーボックス RB-M

外部接続機器との連携ができます(パライト、プザーなど)。



卓上スタンド/別置きスタンド/ロングポール


設置場所に合わせて、表示部の高さの変更や、計量部とセパレートで使用することも可能です。



コロコン皿

重たい荷物の計量や、コンベヤラインでの静止計量作業を効率化。


縦8本



設置例(縦)

設置時の床からの高さ: 計量皿+48mm

横7本



設置例(横)

設置時の床からの高さ: 計量皿+48mm



標準仕様

型式	IWM-6		IWM-30		IWM-60		IWM-150	
ひょう量	6000g		30kg		60kg		150kg	
目量	マルチレンジ		マルチレンジ		マルチレンジ		マルチレンジ	
	1g(0~3000g)	2g(0~6000g)	0.005kg(0~15kg)	0.01kg(0~30kg)	0.01kg(0~30kg)	0.02kg(0~60kg)	0.02kg(0~60kg)	0.05kg(0~150kg)
最小測定量	20g	40g	0.1kg	0.2kg	0.2kg	0.4kg	0.4kg	1kg
計量精度	1/3000							
精度等級	Ⅲ級							
風袋引き範囲	2999g	5998g	14.995kg	29.99kg	29.99kg	59.98kg	59.98kg	149.95kg
計量皿寸法	228×228mm		300×400mm		400×500mm		400×500mm	
本体質量	約9kg		約13kg		約18kg		約18kg	
保護構造 ¹	表示部IP66相当／はかり部IP65相当							
表示方式	バックライト付き液晶ディスプレイ							
電源	電源ケーブル(標準搭載)／単一乾電池6本(別売)							
使用環境	温度							
	湿度							
	-10~40℃							
	10~95%(結露なきこと)							

※1) 社内基準による

バリエーション

■ IWM-6



■ IWM-30






■ IWM-60
■ IWM-150






外形寸法 (単位: mm)




■ IWM-6



■ IWM-30



■ IWM-60
■ IWM-150



※本カタログ記載の内容は2023年8月8日時点のものです。
 ※カタログに記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
 ※このカタログに記載されている商品写真は実際の色とは異なる場合がありますので予めご了承ください。
 ※このカタログに記載されている外観・仕様は改善のため予告なしに変更することがあります。



イシダは独自の充実したアフターサービス体制を確立。
 メンテナンスはもとより、ソフト活用やシステム展開のご相談など、
 ユーザーの皆様のあらゆるご要望に、迅速、的確にお応えしています。



株式会社イシダ

本社 京都市左京区聖護院山王町44番地
 東京支社 東京都板橋区板橋1丁目52番1号

〒606-8392 TEL.(075)751-7104(直)
 〒173-0004 TEL.(03)3962-6204(直)

●お問い合わせは

イシダグループ
 国内拠点はこちら

